

DISCOS HI-TEMP



DIMENSÕES

Diâmetro: 450 mm $\pm$ 3 mm.

De acordo com os standards do IWF.

Largura: 90 mm (25 kg) | 80 mm (20 kg) | 70 mm (15 kg) | 56,5 mm (10 kg) | 31,5 mm (5 kg)

Tolerância: $\pm$ 2 mm.

Dependendo da largura e da cor:

Vermelho – 90 mm (25 kg) | **Azul** – 80 mm (20 kg) | **Amarelo** – 70 mm (15 kg) | **Verde** – 56,5 mm (10 kg) | **Cinzentos** – 31,5 mm (5 kg)

PESO

Tolerância: $\pm$ 1%.

CARACTERÍSTICAS

Composição: Discos em borracha vulcanizada reciclada de qualidade. No centro anéis em aço inoxidável galvanizado.

Número de quedas: 30.000 estimadas

Dureza superficial: Shore 75

Cor: Preto com grãos vermelhos, azuis, amarelos, verdes e cinzentos.

Propriedades: Absorção ao impacto, indolor.

Fácil colocação e remoção no equipamento.

Vendido à unidade.

FUNÇÃO

Utilizados para adicionar carga externa, geralmente em simetria, em qualquer equipamento ou barra. Podem também ser utilizados sozinhos em certos exercícios.

MANUTENÇÃO

É recomendada a sua utilização sob pavimento de absorção de impacto com no mínimo 15 mm para maior durabilidade. Uso obrigatório de molas para segurar os discos.

Para consumidores finais: 3 anos.

Para consumidores empresariais: 1 ano.

GARANTIA

Exclusão de garantia: Quando é verificado mau uso. Os discos de 5 kg não devem cair de nenhuma altura até o solo. Os discos de 10 kg não devem cair acima da cintura. Não devem cair em piso de borracha, ou noutro piso ou produto anti queda com menos de 15 mm. Quando não é feita a devida limpeza e manutenção de acordo com descrito no ponto manutenção.